



«Вертикаль»

Полная обвязка

«Универсальная» артикул ver 0806

Полная обвязка

«Универсальная XXL» артикул ver 0806-1

| Артикул    | Вес, г  | Рост, см | Охват ног, см |
|------------|---------|----------|---------------|
| ver 0806   | 550 ±20 | 140-190  | 30-84         |
| ver 0806-1 | 773 ±20 | 170-220  | 40-94         |

EN 12277 тип А

**Внимательно**

**прочитайте инструкцию!**


Для безопасной эксплуатации необходимы практические навыки и тренировки под руководством квалифицированного инструктора

Произведено в России  
Made in Russia

Рис. 1 Общий вид изделия



Рис.2 Укладка ленты в пряжку



**1. Общие сведения.** Обвязка служит соединительным звеном между человеком и веревкой в страховочной цепи и предназначена для обеспечения безопасности в скалолазании и альпинизме. Общий вид изделия показан на рисунке 1.

**2. Технические характеристики.**

Обвязка выполнена из современной силовой ленты. Прочностные и эксплуатационные характеристики системы страховочной соответствуют EN 12277 тип А  
ТУ 32.30.15-102-98471731-2020  
Диапазон рабочих температур - от -40 до +50°C.

**3. Комплектность.**

Обвязка - 1 шт.  
Паспорт - 1 шт.  
Упаковка - 1 шт.

**4. Указание мер безопасности.** Перед началом работ с применением страховочной системы необходимо проверить целостность всех элементов.

5. При наличии надрывов ленты, повреждении швов поврежденный элемент подлежит выбраковке и замене.



«Вертикаль»

Полная обвязка

«Универсальная» артикул ver 0806

Полная обвязка

«Универсальная XXL» артикул ver 0806-1

| Артикул    | Вес, г  | Рост, см | Охват ног, см |
|------------|---------|----------|---------------|
| ver 0806   | 550 ±20 | 140-190  | 30-84         |
| ver 0806-1 | 773 ±20 | 170-220  | 40-94         |

EN 12277 тип А

**Внимательно**

**прочитайте инструкцию!**


Для безопасной эксплуатации необходимы практические навыки и тренировки под руководством квалифицированного инструктора

Произведено в России  
Made in Russia

Рис.1 Общий вид изделия



Рис.2 Укладка ленты в пряжку



**1. Общие сведения.** Обвязка служит соединительным звеном между человеком и веревкой в страховочной цепи и предназначена для обеспечения безопасности в скалолазании и альпинизме. Общий вид изделия показан на рисунке 1.

**2. Технические характеристики.**

Обвязка выполнена из современной силовой ленты. Прочностные и эксплуатационные характеристики системы страховочной соответствуют EN 12277 тип А  
ТУ 32.30.15-102-98471731-2020  
Диапазон рабочих температур - от -40 до +50°C.

**3. Комплектность.**

Обвязка - 1 шт.  
Паспорт - 1 шт.  
Упаковка - 1 шт.

**4. Указание мер безопасности.**

Перед началом работ с применением страховочной системы необходимо проверить целостность всех элементов.

\*При наличии надрывов ленты, повреждении швов поврежденный элемент подлежит выбраковке и замене.

\*При изгибах, трещинах, забоях на металлических деталях (пряжках) изделие подлежит выбраковке и замене.

\*При попадании на ленты страховочных поясов нефтепродуктов, лакокрасочных материалов, кислот, щелочей и других химически активных веществ эти изделия подлежат выбраковке и замене.

\*При наличии запаха прения и следов плесени на текстильных элементах изделие подлежит выбраковке и замене.

Запрещается использовать боковые петли в качестве точек страховки

или для крепления снаряжения общей массой более 5 кг на одну петлю.

#### **5. Подготовка к работе и эксплуатации.**

Страховочная система эксплуатируется в соответствии с технологией проведения работ или техникой страховки принятой в альпинизме или туризме.

**ВНИМАНИЕ!** Работа со специальным снаряжением,

в т.ч. со страховочной системой, без профессиональной подготовки ОПАСНА!

1. Перед эксплуатацией проведите осмотр лент и швов на предмет отсутствия их повреждения.
2. На одетой системе отрегулируйте длину лент.

Правильно заправьте пряжки (рис.2): вначале прямой затем обратный ход. Остаток свободного конца ленты должен быть не менее 8 см!

3. Подогнанная и заблокированная система должна плотно облегать тело человека, не сковывая его движений и не вызывая неприятных ощущений.

**6. Техническое обслуживание.** Обязка не требует специального технического обслуживания, кроме мер, предусмотренных п. 4 данного паспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации -

12 месяцев со дня продажи.

**Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.**

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использование заведомо неисправного изделия;
- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при

условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Срок службы изделия 10 лет.

#### **Сведения о рекламациях**

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.



Подробности программы:  
<https://vertical-c.ru/proekt-utilizaciya>

ООО «Вертикаль»  
610044, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10  
тел./факс (8332) 53-92-51  
e-mail: [info@vertical-c.ru](mailto:info@vertical-c.ru)  
<http://vertical-c.ru>

\*При изгибах, трещинах, забоях на металлических деталях (пряжках) изделие подлежит выбраковке и замене.

\*При попадании на ленты страховочных поясов нефтепродуктов, лакокрасочных материалов, кислот, щелочей и других химически активных веществ эти изделия подлежат выбраковке и замене.

\*При наличии запаха прения и следов плесени на текстильных элементах изделие подлежит выбраковке и замене.

\*Запрещается использовать боковые петли в качестве точек страховки

или для крепления снаряжения общей массой более 5 кг на одну петлю.

#### **5. Подготовка к работе и эксплуатации.**

Страховочная система эксплуатируется в соответствии с технологией проведения работ или техникой страховки принятой в альпинизме или туризме.

**ВНИМАНИЕ!** Работа со специальным снаряжением,

в т.ч. со страховочной системой, без профессиональной подготовки ОПАСНА!

1. Перед эксплуатацией проведите осмотр лент и швов на предмет отсутствия их повреждения.
2. На одетой системе отрегулируйте длину лент.

Правильно заправьте пряжки (рис.2): вначале прямой затем обратный ход. Остаток свободного конца ленты должен быть не менее 8 см!

3. Подогнанная и заблокированная система должна плотно облегать тело человека, не сковывая его движений и не вызывая неприятных ощущений.

**6. Техническое обслуживание.** Обязка не требует специального технического обслуживания, кроме мер, предусмотренных п. 4 данного паспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации -

12 месяцев со дня продажи.

**Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.**

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использование заведомо неисправного изделия;
- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Срок службы изделия 10 лет.

#### **Сведения о рекламациях**

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.



Подробности программы:  
<https://vertical-c.ru/proekt-utilizaciya>

ООО «Вертикаль»  
610044, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10  
тел./факс (8332) 53-92-51  
e-mail: [info@vertical-c.ru](mailto:info@vertical-c.ru)  
<http://vertical-c.ru>